

STREET AREA LIGHT



INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo en watts	80W	100W	150W	185W	240W	300W	400W	500W
Voltaje variable	AC100-277V							
Configuración	140pcs	140pcs	224pcs	231pcs	280pcs	392pcs	588pcs	672pcs
Flujo luminoso	11,200	13,500	20,250	24,975	32,400	40,500	54,000	67,500
Angulo	90° * 120°							
Opciones de Color	2800-3200K/4000-4500K/5500-6500K							
Tiempo de Vida	>50,000Horas							
Uso	IP65							
Temperatura	-30-40°C							
Materiales	Aluminum and PMMA							
Certificado	CE							
CRI	>80							
Factor de potencia	>0.95							
Garantía	2 años							
Consumo en watts	150W							
Voltaje variable	AC100-277V							
Configuración	224pcs							
Flujo luminoso	20,250							
Angulo	90° * 120°							
Opciones de Color	2800-3200K/4000-4500K/5500-6500K							
Tiempo de Vida	>50,000Horas							
Uso	IP65							
Temperatura	-30-40°C							
Materiales	Aluminum and PMMA							
Certificado	CE							
CRI	>80							
Factor de potencia	>0.95							
Garantía	2 años							